



De juiste weg naar een warm thuis

Convectoren • Snelverwarmers • Kleine verwarmingstoestellen • Vorstbeveiligers
Infrarood kwartsstralers • Handendrogers

STIEBEL ELTRON

Het aangename programma



Een goede beslissing:

Al meer dan 70 jaar ontwikkelt STIEBEL ELTRON elektrische apparaten en systemen, die op een directe manier voor een goed gevoel zorgen. Innovatieve concepten en eerste klas kwalite

teit garanderen u elke keer elk gewenst comfort. We bieden u een omvangrijk programma van directe verwarmingssystemen, dat voor alle eisen en elke behoefte een goede oplossing biedt.

Eerste klas kwaliteit:

Zuinig, milieuvriendelijk en volgens de nieuwste techniek. Talrijke designprijzen in binnen en buitenland zijn een goed bewijs voor eerste klas design en vakmanschap. De lange levensduur wordt

bewezen door de talrijke apparaten die al velen jaren goed functioneren



In een oogopslag...

Goede redenen voor directe verwarming

In hoge mate economisch

CON-S / CON-ZS **4/5**

De juiste warmte op de juiste tijd

Wandconvectoren

CK 20 S en CNS **6/7**

Snel en zeker op volle toeren

CBS 20, CFK 5, IW **8/9**

Uitgesproken behulpzaam

Handdrogers HTE / HTT en nachtstroomkachel ETS. **10/11**

Productspecificaties

Technische informatie **12-15**

Met de allergrootste zekerheid

Dat alle direct verwarmingsapparaten en systemen van STIEBEL ELTRON de Europese norm EN 60335-1 hebben, daar kunt u natuurlijk vanuit gaan. Ook heeft STIEBEL ELTRON de bijzon-

dere spatwaterveilige uitvoeringen, die zijn ontwikkeld voor inzet in de natte ruimtes.

Comfortabele warmte, spaarzaam op een directe manier

Goede redenen voor dire

Goed gepland, veel gespaard.

De eisen van een ruimteverwarmingssysteem is zeer variabel. Welk product of welke combinatie van producten voor u de beste keuze is, hangt voornamelijk af van het gebruik van de ruimte.

Bij alle STIEBEL ELTRON ruimteverwarmingssystemen zijn de aansluitwaarden gelijkwaardig aan de warmteafgifte. Welke apparaatgrootte en bereik voor uw kamer nodig is kunt u uit de tabel halen.

Afmetingen van de ruimte tot ongeveer ... m ²			Type Serie	Afgegeven warmte Watt
Goede warmte isolatie (60- 80 W/m ²)	Middelmatige warmte isolatie (100 W/m ²)	Slechte warmte isolatie (120 W/m ²)		
4 m ²	3 m ²	2 m ²	CFK 5, CNS 50	300/500
12 m ²	10 m ²	8 m ²	CON 10 S/ZS, CNS 150	1000
18 m ²	15 m ²	12 m ²	CON 15 S/ZS, CNS 150	1500
25 m ²	20 m ²	16 m ²	CON 20 S/ZS CNS 200, CK/Z/R 20 S, CBS 20	2000
37 m ²	30 m ²	25 m ²	CON 30 S/ZS	3000

Als vuistregel kunt u de hier-naast weergegeven maatvoering gebruiken.

Uw vakman adviseert u graag over de juiste selectie van de verwarmingssystemen.

Dimensies

Woonruimte:	Zoals in de tabel
Slaapkamer/keuken:	De apparaten kunnen 1,5 tot 2,0 maal het in de tabel aangegeven oppervlakte verwarmen.
Badkamer:	Tabelwaarden met 0,7 vermenigvuldigen (vb.: 20 m ² x 0,7 = 14m ²)
Overgangsverwarming:	Buitentemperatuur tot 12°C = 4-voudige tabelwaarde
(herfst, lente)	Buitentemperatuur tot 0°C = 2-voudige tabelwaarde

Voor iedereen, exact het juiste

Product keuze	Woonruimte, kantoor	Weinig gebruikte ruimtes	Badkamer toilet	Hobbykamer	Balkon, terras	Wasruimte toiletten
Wandconvector	●		●	●		●
Staande convector	●	●		●		
Snelverwarmer		●	●	●		●
Vorstbeveiliging			●			●
Infrarood kwartstralers		●		●	●	
Handdrogers						●

● aanbevolen

Wand-convectoren CON[®]-S euro

Onze wandconvectoren zorgen voor een aangename warmte met het hoogste comfort. Voor overgang,- bij,- en hoofdverwarming hebben zij hun diensten al sinds lang bewezen. Dankzij natuurlijke luchtcirculatie werken ze volledig geluidloos. Onze wandconvectoren zijn niet alleen snel en eenvoudig te monteren, ze bieden ook het bedieningscomfort dat u wenst. De gewenste temperatuur kan traploos worden ingesteld met de temperatuurknop. Met de CON-ZS kunt u gebruik maken van de 24 uren tijdschakelklok, zodat u de CON-ZS op elk gewenst moment uit of aan kunt laten schakelen.



Geluidloos zorgen de wandconvectoren CON-S voor een aangename gewenste temperatuur



Het allerfraaiste design: CON-S

In een oogopslag

- Innovatief design
- Voldoen aan de Europese veiligheidsnorm 60 335-1
- Uitgebreide zekerheid door oververhittingsbeveiliging
- Spatwaterbeveiliging
- VDE- en radio-ontstoringskenmerk
- Vorstbeveiliging
- Lamellen verwarmings-elementen gemaakt van hittebestendig edelmetaal.
- Gelijkmatische en geluidsloze ruimteverwarming
- Sterke metalen behuizing met kunststof delen
- CON-ZS is uitgevoerd met een 24-uren tijdschakelaar

Technische gegevens

Type:	CON 10 S euro	CON 10 ZS euro	CON 15 S euro	CON 15 ZS euro	CON 20 S euro	CON 20 ZS euro	CON 30 S euro	CON 30 ZS euro
Bestelnummer	07 18 15	07 18 19	07 18 16	07 18 20	07 18 17	07 18 21	07 18 18	07 18 22
Aansluitwaarde	1,0 kW/230 V~	1,0 kW/230 V~	1,5 kW/230 V~	1,5 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~	3,0 kW/230 V~	3,0 kW/230 V~
Afm.(h/b/d)mm	460/430/123	460/430/123	460/585/123	460/585/123	460/740/123	460/740/123	460/1050/123	460/1050/123

De juiste warmte op de ju



Wandconvectoren CNS - slank en passend

Precies daar, waar niet constant verwarmd hoeft te worden, hebben de convectoren uit de CNS serie het beste resultaat; in de badkamer, hobby ruimte, logeerkamer of in de vakantiewoning. Met een diepte van slechts 8 cm combineert de CNS convector comfort, zekerheid en innovatieve techniek.

Maakt zich niet dik en ziet er goed uit: de ultravakke wandconvector CNS

Sterk, zowel in aansluiting als design

De CNS convectoren passen onopvallend in elke omgeving. Het temperatuurbeveiligingssysteem beschermt tegen oververhitting en de

vorstbeveiligingsstand kan het bevriezen van leidingen voorkomen. Dat geeft in elk opzicht veiligheid.

In een oogopslag:

- Voor woonruimtes, badkamer of commerciële ruimtes is een gelijkwaardige inzet mogelijk.
- Traploze temperatuurinstelling, maximale temperatuurbevestiging mogelijk.
- Bedieningsvriendelijk, temperatuurregelaar op bovenzijde apparaat.
- Zekerheidstemperatuurregelaar voorkomt overhitting.
- Aansprekend design, met bijzonder vlakke metalen behuizing.
- Lamellen verwarmingselementen gemaakt van hittebestendig edelmetaal.
- Vorstbeveiliging instelbaar op de temperatuurregelaar.
- Spatwaterbeveiliging IP 24 en beveiligingsisolatie (isolatieklasse 2).
- Apparaten beveiligd volgens de Europese norm: EN 60335-1.
- Eenvoudige installatie door meegeleverde ophangbeugel.
- Acht verschillende aansluitvermogens voor een individuele warmtevraag.

Technische gegevens

Type:	CNS 50	CNS 75	CNS 100	CNS 125	CNS 150	CNS 175	CNS 200	CNS 250
Bestelnummer	07 32 13	07 32 14	07 32 15	07 32 16	07 32 17	07 32 18	07 32 19	07 32 20
Aansluitwaarde	0,5 kW/230 V~	0,75 kW/230 V~	1,0 kW/230 V~	1,25 kW/230 V~	1,5 kW/230 V~	1,75 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~	2,5 kW/230 V~
Afm. (h/b/d) mm	450/370/80	450/370/80	450/445/80	450/520/80	450/590/80	450/665/80	450/740/80	450/890/80



De snelverwarmer CK .. S: een klein sieraad voor snelle verwarming

Met drie apparaten heeft U de keuze,

Met de CK .. S staan 3 verschillende productversies tot uw beschikking. Als eerste is er het basismodel CK 20 S met een traploze tempera-

tuurregelaar. Aan de CKZ 20 S is een 24-uurs Quarz klok toegevoegd. Bijzonder comfortabel is het model CKR 20 S, dat met twee verwarming

en ventilatiestanden is uitgevoerd. De stille basisstand en de snelverwarmingstand.

Het design: bijzonder mooi Snelverwarmer CK 20 S.

Het is geen wonder dat onze snelverwarmer uit de CK...S serie is opgenomen is de design keuze van het Design Center Stuttgart; Dit apparaat verdiende de eer door zijn bijzonder uitziende vormgeving, gekozen door een onafhankelijke jury. Het apparaat blinkt uit in design, comfort en gebruiksvriendelijkheid.

In een oogopslag:

- Innovatief design.
- Ingebouwde temperatuurbeveiliging tegen oververhitting
- Spatwaterveilig.
- Vorstbeveiliging instelling.
- Aansluiting op een externe ruimtetemperatuur regelaar mogelijk.
- CKZ 20 S met een 24 uur Quarz klok
- CKR 20 S met bijzonder stille 1000 W basisverwarming stand en een hogere stand van 2000 W voor extra snelle verwarming

Technische gegevens

Type:	CK 20 S euro	CKZ 20 S euro	CKR 20 S euro
Bestelnummer	07 17 93	07 17 95	07 26 33
Aansluitwaarde	2,0 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~	1,0/2,0 kW/230 V~
Inschakelduur/ keuze schakelaar		24 uren tijdsschakelaar	
Afmetingen (H/B/D) mm	460/335/123	460/335/123	460/335/123
Gewicht kg	4,4	4,4	4,4

Snel en zeker op volle toeren

Zeer efficiënt en voordelig, dat is de snelverwarmer CBS 20.

Overall, daar waar u snel, effectief en voordelig warmte nodig heeft, is hij goed te gebruiken: de nieuwe wand-snelverwarmer CBS 20. De snelverwarmer is bijzonder goed te gebruiken als hoofdverwarming in de badkamer of als bij- of overgangsverwarming voor logeerkamers of hobbyruimtes. De temperatuurregelaar zorgt voor bijzonder veel comfort, omdat met deze de exacte gewenste ruimtetemperatuur in te stellen is.

In een oogopslag

- Fraaie vormgeving
- Ingebouwde temperatuurbeveiling tegen oververhitting
- Vorststand
- Traploos instelbare kamertemperatuur
- VDE- en radio-ontstoringskeurmerk
- Spatwaterveilig
- Veiligheidsklasse 2



Snelverwarmer CBS 20: ideaal voor de hobbyruimte

Praktisch, Comfortabel en goed

De CBS 20 is het nieuwste verwarmingsapparaat onder de snelverwarmers van STIEBEL ELTRON. Klein van stuk past deze snelverwarmer in de kleinste hoek, dat maakt hem juist voor kleine ruimtes interessant. Verrassend stil verdeelt hij de warmte gelijkmatig in de ruimte. Daarbij verbruikt hij alleen maar de energie die absoluut nodig is. Ook de prijs/ verwarmings-

vermogen spreekt voor zich.

Snelle en voordelige warmte kan bijna niet gemakkelijker te verkrijgen zijn.

Technische gegevens

Type:	CBS 20
Bestelnummer	07 42 67
Aansluitwaarde	2,0 kW/230 V~
Afmetingen (H/B/D) mm	400/278/115



Zorgt voor warme regionen: De infrarood kwartsstralers IW

Om koele zomeravonden toch lekker op het terras of balkon te kunnen doorbrengen heeft STIEBEL ELTRON een product ontwikkeld dat zorgt voor warme regionen.

De infrarood kwartsstralers IW 12 en IW 20 voor warmte buiten



Onze comfortabele infrarood kwartsstralers IW 12 en IW 20 geven direct na het inschakelen een aangename stralingswarmte af, daar waar u het nodig heeft. Met de draaibare reflector bepaald u precies welke zone u het

meeste verwarmt wilt hebben. Met de driestandenschakelaar van de IW 20 kunt u de verwarmingsintensiteit instellen. Ook is het apparaat spatwaterveilig waardoor hij ook geschikt is voor het verwarmen van badkamers

Technische informatie

Type:	IW 12	IW 20
Bestelnummer	07 05 81	07 05 25
Aansluitwaarde	1,2 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~
Schakelbaar:		(0,8/1,2/2,0 kW)
Afmetingen (H/B/D)	90/750/75	90/750/75

Warme bescherming tegen ijzige kou. Vorstbeveiligingsapparaat en CFK 5



CFK 5: druiwaterbeveiliging en gemakkelijk te monteren.

Onze kleine, betrouwbare, vorstbeveiligers voorkomen dat waterleidingen in de winter kunnen bevriezen. Bij vorst is dit in onverwarmde ruimten van onschatbare waarde, omdat bevroren leidingen kunnen scheuren. De vorstbeveiliging CFK 5 (druipwater beveiliging, met wandbeugel voor eenvoudige montage) is traploos instel-

baar en houdt de kamertemperatuur natuurlijk boven het vriespunt.

Technische informatie

Type:	CFK 5
Bestelnummer	07 36 85
Aansluitwaarde	0,5 kW/230 V~
Afmetingen (H/B/D) mm	387/170/110

Uitgesproken behulpzaam

Voordelig, volautomatisch en onderhoudsvrij: de handdrogers HTE en HTT

Constant nieuwe handdoeken of papier met een hoog verbruik? Dit kunt u vergeten! Volgens een studie van het IPI-instituut GmbH, een onderzoeksbureau voor productonderzoek en informatie, zijn warme lucht handdrogers met afstand het

voordeligste systeem in sanitaire ruimtes. De volautomatische handdrogers van STIEBEL ELTRON zijn niet alleen bijzonder voordelig in aanschaf, ze werken ook vele jaren volledig onderhoudsvrij.



Frisse lucht bij handen drogen

De handdrogers van STIEBEL ELTRON zijn uitgerust met geurpatronen, die de lucht een aangename geur geven. Twee patronen met houder behoren tot het standaard pakket.

STIEBEL ELTRON biedt u een volledig gamma aan handdrogers zodat voor elke

situatie de ideale handdroger te selecteren is. Naast de reguliere HTE serie is er ook de HTT serie, deze handdrogers hebben een groter vermogen waardoor de handen in amper 20 seconden gedroogd zijn.

In een oogopslag:

- Innovatief Design
- Zeer eenvoudige montage
- Hygiënisch aan / uit schakelen dmv infraroodtechniek
- Solide, UV-bestendige kunststofbehuizing (HTE 4 en HTT 4)
- Bijzonder robuust aluminium, spuitgietijzeren behuizing:
 - HTE 5 en HTT 5 WS: poeder gespoten standaardwit
 - HTT 5 AM gelakt antraciet
 - HTT 5 SM gelakt zilver
- IP 23, spatwaterveilig
- Veiligheidsklasse II
- Voldoen aan de Europese veiligheidsnorm 60 335-1
- Minimale bedrijfskosten.
- Met reukpatronen voor aangename geur.
- Bijzonder korte droogtijd (HTT)

Technische Daten

Type:	HTE 4	HTE 5	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Bestelnummer	07 30 07	07 30 08	07 44 64	07 44 65	18 20 52	18 20 53
Aansluitwaarde	1,8 kW	1,8 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
Kleur	Alpinewit	Standaardwit	Alpinewit	Standaardwit	Antracietmetaal	Zilvermetaal

Elektrische verwarming tegen het voordeligste tarief

De ETS Nachtstroomkachels van Stiebel Eltron maken gebruik van het lage elektriciteitstarief. In de kachel bevinden zich stenen met een accumulerende werking. Dit betekent dat de kachel warmte in het daltarief in de stenen opslaat. Deze stenen geven deze warmte gedurende de dag af aan de omgeving. Op deze manier heeft u de voordelen van elektrische verwarming tegen het goedkope daltarief.

De behuizing is vervaardigd uit plaatstaal en is wit (RAL 9010) gekleurd. Het luchtuitlaat rooster is bronsmetallic gekleurd.



Netjes verstopt en makkelijk bereikbaar: de bedieningselementen.

In een oogopslag:

- Aangesloten vermogen in te stellen op vier verschillende waarden.
- Modern, compact design.
- Bediening is zeer gebruiksvriendelijk.
- Uitgevoerd met een stofilter
- Warmteopslagtechniek: "thermosolid"
- Grote verwarmingscapaciteit.
- Bijzonder montage en service vriendelijk.
- Elektrische aansluiting eenvoudig toegankelijk.
- Verwarmingselement met een doorsnee van 8,5 mm, dit zorgt voor een lange levensduur.
- Directe aansluiting mogelijk .

Technische gegevens convectoren



Type	CON 10 S euro	CON 10 ZS euro	CON 15 S euro	CON 15 ZS euro
Bestelnummer	071815	071819	071816	071820
Kleur	wit		wit	
Aangesloten vermogen	1,0 kW/230 V~		1,5 kW/230 V~	
Verwarmingsduur-preselectie	–	24 uurs-kwartsschakelklok	–	24 uurs-kwartsschakelklok
Afmetingen (H/B/D) mm	460/430/123		460/585/123	
Gewicht kg	4,8		6,5	
Veiligheidsklasse	IP 24 (spatwaterdicht)		IP 24 (spatwaterdicht)	



Type	CON 20 S euro	CON 20 ZS euro	CON 30 S euro	CON 30 ZS euro
Bestelnummer	071817	071821	071818	071822
Kleur	wit		wit	
Aangesloten vermogen	2,0 kW/230 V~		3,0 kW/230 V~	
Verwarmingsduur-preselectie	–	24 uurs-kwartsschakelklok	–	24 uurs-kwartsschakelklok
Afmetingen (H/B/D) mm	460/740/123		460/1050/123	
Gewicht kg	8,3		11,3	
Veiligheidsklasse	IP 24 (spatwaterdicht)		IP 24 (spatwaterdicht)	

Accessoires

Handdoekhouder	voor type	Bestelnummer
	CON 15 S/ZS	072464
	CON 20 S/ZS	072465
	CON 30 S/ZS	072466

Convectoren



Type	CNS 50	CNS 75	CNS 100	CNS 125
Bestelnummer	07 32 13	07 32 14	07 32 15	07 32 16
Aangesloten vermogen kW	0,5	0,75	1,0	1,25
Aansluiting	1/N ~ 230 V, 50 Hz			
Afmetingen (H/B/D) mm	450 / 370 / 80	450 / 370 / 80	450 / 445 / 80	450 / 520 / 80
Gewicht kg	3,0	3,6	4,2	4,9
Kleur	wit, RAL 9010			
Veiligheidsklasse	IP 24 (spatwaterdicht) / II (randgeaard)			



Type	CNS 150	CNS 175	CNS 200	CNS 250
Bestelnummer	07 32 17	07 32 18	07 32 19	07 32 20
Aangesloten vermogen kW	1,5	1,75	2,0	2,5
Aansluiting	1/N ~ 230 V, 50 Hz			
Afmetingen (H/B/D) mm	450 / 590 / 80	450 / 665 / 80	450 / 740 / 80	450 / 890 / 80
Gewicht kg	5,6	6,4	7,0	8,4
Kleur	wit, RAL 9010			
Veiligheidsklasse	IP 24 (spatwaterdicht) / II (randgeaard)			

Infrarood-kwartsstraler IW. en vorstbeveiliger CFK 5



Type	IW 12	IW 20	CFK 5
Bestelnummer	07 05 81	07 05 25	07 36 85
Aansluiting	1/N/PE ~230 V	1/N/PE ~230 V	wit
Aangesloten vermogen	1,2 kW / 230 V ~	0,8 / 1,2 / 2,0 kW / 230 V ~	0,5 kW / 230 V ~
Afmetingen (H/B/D) mm	90 / 750 / 75	90 / 750 / 75	387 / 170 / 110
Gewicht kg	1,8	1,8	1,2
Veiligheidsklasse	⚠ (spatwaterdicht)		IP X3 (spatwaterdicht) / II (randgeaard)

Handdrogers



Type	HTE 4 electronic	HTE 5 electronic	HTT 4 WS turbotronic
Bestelnummer	07 30 07	07 30 08	07 44 64
Kleur	alpinewit	standaardwit / RAL 9003	alpinewit
Aangesloten vermogen	1,8 kW / 220-240 V, 50 Hz	1,8 kW / 220-240 V, 50 Hz	2,6 kW / 220-240 V, 50/60 Hz
Afmetingen (H/B/D) mm	250 / 238 / 230	266 / 257 / 230	250 / 238 / 230
Gewicht kg	2,5	4,0	2,7
Veiligheidsklasse/-klasse	IP 23 (spatwaterdicht) / II (randgeaard)		
luchtdoorlaat	146	146	250
m³/h	55	55	68

Geluidsdruk dB(A)



Type	HTT 5 WS turbotronic	HTT 5 AM turbotronic	HTT 5 SM turbotronic
Bestelnummer	07 44 65	18 20 52	18 20 53
Kleur	standaardwit / RAL 9003	antraciet-metaalkleur	zilver-metaalkleur
Aangesloten vermogen	2,6 kW / 220-240 V, 50 Hz		
Afmetingen (H/B/D) mm	266 / 257 / 230		
Gewicht kg	4,2		
Veiligheidsklasse	IP 23 / II (randgeaard)		
Luchtdoorlaat m³/h	250	250	250
Geluidsdruk dB(A)	68	68	68

Technische gegevens staande convectoren



Type	ETS 200	ETS 300	ETS 400	ETS 500	ETS 600	ETS 200
Bestelnummer	07 44 84	07 44 85	07 44 86	07 44 87	07 44 88	07 44 89
Warmterugwin vermogen	48 %	53 %	55 %	54 %	58 %	59 %
Aangesloten vermogen kW	2,0/1,83/1,66/1,5	2,0/2,75/2,5/2,25	4,0/3,665/3,33/3,0	5,0/4,58/4,165/3,75	6,0/5,5/5,0/4,5	7,0/6,41/5,83/5,25
Afmetingen (H/B/D) mm	650/605/245	650/780/245	650/955/245	650/1130/245	650/1305/245	650/1480/245
Gewicht kg	110	161	210	259	308	357



Type	RTA-S	RTNZ-S
Bestelnummer	07 34 91	07 34 92
Temperatuur nacht verlaging K	–	4
Aansluiting	1/N~230 V 50 Hz	1/N~230 V 50 Hz
Instelbereik °C	+ 5 tot + 30	+ 5 tot + 30
Maximaal schakelvermogen	10 (4) A, 250 V~	10 (4) A, 250 V~
Schakelverschil K	+/- 0,5	+/- 0,5
Afmetingen (H X B X D) mm	73 x 73 x 23	73 x 73 x 23

Snelverwarmers



Type	CK 20 S euro	CKZ 20 S euro	CKR 20 S euro	CBS 20
Bestelnummer	0717 93	0717 95	07 26 33	07 42 67
Kleur	wit / antraciet	wit / antraciet	wit / antraciet	wit
Aangesloten vermogen	2,0 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~	1,0/2,0 kW/230 V~	2,0 kW/230 V~
Inschakeltijd/Verwarmingsduur-preselectie	–	24 uren-programmeerbare schakelklok	–	–
Afmetingen (H/B/D) mm	460 / 335 / 123	460 / 335 / 123	460 / 335 / 123	400 / 276 / 115
Gewicht kg	4,4	4,4	4,4	3,0
Veiligheidsklasse	⚠ (spatwaterdicht)			

www.stiebel-eltron.nl

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36
Postbus 2020
5202 CA' s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6230000
Fax 073-6231141

E-Mail: info@stiebel-eltron.nl

STIEBEL ELTRON is gevestigd in meer dan
30 landen wereldwijd.



Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Eferdinger Str. 73
A-4600 Wels
Telephone 07242/47367-0
Fax 07242/47367-42
www.stiebel-eltron.at
E-Mail: info@stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON S.P.R.L./P.V.B.A.
Rue Mitoyenne 897
B-4840 Welkenraedt
Telephone 087-881465
Fax 087-881597
www.stiebel-eltron.be
E-Mail: stiebel@skynet.be

France

STIEBEL ELTRON International
7-9, rue des Selliers
B.P. 85107
F-57073 Metz Cédex
Telephone 03-87/74 38 88
Fax 03-87/74 68 26
www.stiebel-eltron.fr
E-Mail: secretdir@stiebel-eltron.fr

Germany

STIEBEL ELTRON International GmbH
Dr.-Stiebel-Straße
D-37603 Holzminden
Telephone 0 55 31/7 02-0
Fax 0 55 31/7 02-4 79
www.stiebel-eltron.com
E-Mail: info@stiebel-eltron.com

Great Britain

STIEBEL ELTRON LTD.
Lyveden Rd.
Brackmills,
Northampton NN4 7ED
Telephone 01604-766421
Fax 01604-765283
www.stiebel-eltron.co.uk
E-Mail: info@stiebel-eltron.co.uk

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Pacsirtamező u. 41
H-1036 Budapest
Telephone 01-250 6055
Fax 01-368 8097
www.stiebel-eltron.hu
E-Mail: info@stiebel-eltron.hu

Poland

STIEBEL ELTRON sp.z o.o
ul. Instalatorów, 9
PL-02-237 Warsaw
Telephone 022-668 20 06
022-846 48 20
Fax 022-846 67 03
www.stiebel-eltron.com.pl
E-Mail: stiebel@stiebel-eltron.com.pl

Sweden

STIEBEL ELTRON AB
Box 206
S-64122 Katrineholm
Telephone 0150-487900
Fax 0150-487901
www.stiebel-eltron.se
E-Mail: info@stiebel-eltron.se

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Netzibodenstr. 23 c
CH-4133 Pratteln
Telephone 061-8169333
Fax 061-8169344
www.stiebel-eltron.com
E-Mail: info@stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Ltd.
No. 469, Building 77
Bond Street, Bangpood
Pakkred, Nonthaburi 11120
Thailand
Telephone 02-9601602-4
Fax 02-9601605
www.stiebeleltronasia.com
E-Mail: stiebel@loxinfo.co.th

The Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
k Hájum 946
CZ-15500 Prag 5 - Stodulky
Telephone 02-51116111
Fax 02-35512122
www.stiebel-eltron.cz
E-Mail: info@stiebel-eltron.cz

United States of America

STIEBEL ELTRON INC
167, Chestnut Street
USA-Holyoke, MA 01040
Telephone 0413-538 78 50
Fax 0413-538 85 55
www.stiebel-eltron-usa.com
E-Mail: info@stiebel-eltron-usa.com